

System kovového potrubí



Ventilační kovové potrubí SPIRO průměru 100 - 315 mm a délek 1 - 2 m je pevné potrubí vyrobené ze šroubovitě stlačeného pásu pozinkovaného plechu pro odvod vzduchu do teploty 100°C v průmyslových objektech.



Kovové flexibilní potrubí ALU průměru 80 - 315 mm a délky 1 - 6 m vyrobeno z hliníku, je ohebné potrubí pro větrání menších prostor v rámci bytové nebo domovní výstavby. Pro teploty vzduchu do 250 °C.



Vzduchotechnické flexi potrubí EURO AL průměru 100 - 315 mm a délky 1 - 10 m vyrobeno z hliníkové fólie a hliníkového drátu. Pro větrání menších prostor v rámci bytové nebo domovní výstavby. Pro teploty vzduchu do 150 °C.



Ventilační izolované potrubí ALIT SONO průměru 100 - 315 mm a délky 5 -10 m je předizolované ohebné potrubí s tepelnou izolací tloušťky 25 mm pro snížení kondenzace a hlučnosti potrubí. Pro teploty vzduchu do 140 °C.

Tvarovky pro kovové potrubí



Komínové hlavice a stříšky

Komínové hlavice slouží k střešnímu zakončení odvodu vzduchu z objektu s ochranou před deštěm, sněhem, ale také i jako rotační hlavice, kde ventilace probíhá jen pomocí prouděním vzduchu a provoz této hlavice je tedy zcela bez nákladů.



Filtr zajistí čistý vzduch v kovovém potrubí

Filtry FB pro čištění vzduchu v systému větracího a ventilačního potrubí z pozinkovaného plechu, na kruhové potrubí průměru 100 mm. Pro průmyslové objekty pro teploty vzduchu max 45°C.



Tepelná izolace kovového potrubí

Izolační návlek pro ventilační potrubí slouží k dodatečné izolaci rozvodů vzduchu, minerální vata šíře 25 mm s vnitřním polyethylenovým návlekiem a obalem hliníkového laminátu. Pro teploty vzduchu do 140 °C.



Elektrický ohřivač vzduchu do potrubí

Ohřivač vzduchu je určen pro ohřátí rozváděného vzduchu do místností. Ohřivač se instaluje do potrubí stejného průměru v jakékoliv poloze. Instalace do potrubí se provede jednoduchým zasunutím, tětnost je zajištěna gumovým těsněním.



Tlumič hluku v kovovém potrubí

Tlumič hluku pro vzduchotechnické kruhové potrubí z pozinkovaného plechu, slouží pro snížení hluku šířeného potrubím. Pro průmyslové objekty pro teploty vzduchu max 60°C.




Tlumič hluku v kovovém potrubí

Tlumič hluku pro vzduchotechnické kruhové potrubí z pozinkovaného plechu, slouží pro snížení hluku šířeného potrubím. Pro průmyslové objekty pro teploty vzduchu max 60°C.



Stahovací páska kovového potrubí

Pozinkovaná spona pro rychlé uchycení větracího a ventilačního potrubí nebo vzduchovodu. Páska je vybavena speciální sponou pro opakované použití.



Lepící hliníkové pásky

Tato hliníková lepicí páska je tou správnou volbou pro trvalé utěsnění kovového ventilačního potrubí, můžete jí také použít při montáži izolace na kovové vzduchovody nebo při instalaci klimatizace nebo potrubního ventilátoru